


► Alu-Fahnenmasten



Auriga II

**Fahnenmast zylindrisch,
Doppelkammerprofil,
innenliegende Kurbelhissvorrichtung**

PRODUKTMERKMALE

- Zylindrisch, statisch optimiertes Doppelkammerprofil
- Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut
- Rücklaufsperrung serienmäßig
- Innenliegende Kurbelhissvorrichtung
- Mastbeschläge aus Edelstahl
- Serienmäßig abschließbar
- Mastköpfe in unterschiedlichen Formen und Farben
- Hissbarer Drehausleger nachrüstbar



FahnenFleck

03 | Fahnenmasten und Fahnenstangen ▶ Alu-Fahnenmasten

Auriga II

Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil,
innenliegende Kurbelhissvorrichtung



Mastkopf anthrazit
(Standard)



Spitzkopf blau (Option)



Kurbelhissvorrichtung



Hissseilverschluss
geschlossen



Mastprofil

TECHNISCHE DATEN

Material

Aluminium, EN AW 6005 A

Mast- \varnothing

bei H. ü. Fl.: 5, 6, 7 m	75 mm
bei H. ü. Fl.: 8 m	75 oder 100 mm
bei H. ü. Fl.: 9, 10 m	100 mm


Standardoberfläche

Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

Standard-Mastkopf

rund, anthrazit
optional: spitz, blau

FAHNEN-KONFEKTIONIERUNG



Mögliche Bodenhalterungen

KONTAKT

FahnenFleck GmbH & Co. KG

Kieler Straße 131
D-22769 Hamburg

Telefon: +49 (0)40-300 934-0
Fax: +49 (0)40-300 934-145

info@fahnenfleck.de