


► Alu-Fahnenmasten



Taurus

Fahnenmast konisch,
innenliegende Hissvorrichtung

PRODUKTMERKMALE

- Hohe statische Belastbarkeit durch konisches Profil
- Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Kopf
- Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen
- Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- Serienmäßig abschließbar
- Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit



FahnenFleck

03 | Fahnenmasten und Fahnenstangen ▶ Alu-Fahnenmasten

Taurus

Fahnenmast konisch, innenliegende Hissvorrichtung



Mastkopf mit Gewicht



Gewichtspack unten



Bedienöffnung



Hisseilschloss

TECHNISCHE DATEN

Material

Aluminium, EN AW 6060

Mast- \varnothing (unten/oben)

bei H. ü. Fl.: 6, 7, 8 m 100/60 mm

bei H. ü. Fl.: 9, 10, 12 m 135/60 mm

Standardoberfläche

Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

Standard-Mastkopf

oval, anthrazit

9, 10, 12 m serienmäßig mit Kipphalterung


KI ausgerüstet

FAHNEN-KONFEKTIONIERUNG



max. 1 m

Karabiner-
haken für
Gurt-
schlaufen



Mögliche Bodenhalterungen



KONTAKT

FahnenFleck GmbH & Co. KG

Kieler Straße 131
D-22769 Hamburg

Telefon: +49 (0)40-300 934-0

Fax: +49 (0)40-300 934-145

info@fahnenfleck.de